

Caricabatteria regolabile per auto elettriche 16A 250V



8059174957209

Codice **800061**

Modello **EV20**



Caratteristiche Principali

- **Utilizzo semplice e veloce:** una volta collegato il connettore d'uscita all'ingresso del veicolo elettrico il caricabatteria rileva automaticamente lo stato della connessione, il protocollo di negoziazione e avvia la carica.
- **Corpo resistente e impermeabile:** il corpo del caricabatteria ha grado di protezione IP66 ed è realizzato in una lega di polycarbonato (PC) ad alta resistenza meccanica.
- **Carica intelligente e automatica:** gestisce automaticamente la carica della batteria del veicolo senza richiedere l'intervento umano.
- **Corrente di carica selezionabile:** questa funzionalità permette all'utente di regolare la potenza di ricarica in base alle proprie esigenze e alle condizioni dell'impianto elettrico.
- **Protezioni di sicurezza:** cortocircuito, correnti di perdita (leakage), sovraccarico, bassa tensione in ingresso, surriscaldamento.
- **Funzioni di sicurezza:** avvisi e indicazioni tramite pannello LED, rilevamento e indicazione dello stato di carica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale	100-250V AC - 50/60Hz
Potenza	da 1.84kW a 3.68kW (dipende dalla corrente di carica impostata).
Corrente di carica	impostabile tra 8A, 10A e 16A
Potenza in stand-by	<8W
Connettore di ricarica	IEC 62196-2 Tipo 2 femmina con cavo 380cm
Cavo d'ingresso	Spina Schuko con cavo da 140cm
Protezione correnti di perdita (leakage)	Tipo A 30mA AC + 6mA DC.
Lunghezza totale di connessione	5m circa da spina Schuko d'ingresso a connettore di ricarica
Grado di protezione	IP66 (involucro del caricatore), IP54 (connettore di ricarica Tipo 2), IP20 (spina Schuko)
Materiale dell'involucro	ABS + PC
Temperatura di lavoro	-25°C ~ 55°C
Altitudine di lavoro	2000m max
Umidità di lavoro	0%-95%
Dimensioni (HxWxD)	195x70x50mm
Peso	1.8Kg