

Inverter Onda Sinusoidale Pura 24V 300W



8055323216685

Codice **924130**

Modello **IRP300-24**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavi connessione batteria



Cavo connessione morsetto di terra



ACCESSORIO OPTIONAL

924125 RC24V-P
Controllo remoto con cavo da 6 metri
per Inverter Onda Pura 24V DC



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 0.5Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	300W
Potenza di spunto	600W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD < 5%
Efficienza	> 80%
Consumo a vuoto	< 1A
Tensione d'allarme batteria scarica	21V DC \pm 0.6V
Tensione di spegnimento automatico	19V DC \pm 0.6V
Tensione oltre la quale si ha lo spegnimento automatico	29.2V ~ 30.8V DC
Temperatura di spegnimento automatico	60 \pm 5°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Dimensioni	205x202x70mm
Peso	1559g

ESTENSIONE DEI CAVI

Se necessario si consiglia di allungare solo i collegamenti tra l'uscita dell'inverter e l'apparecchio che intendete alimentare. In ogni caso è vietato tagliare, modificare o manomettere i cavi in dotazione, pena la perdita di ogni diritto di garanzia. Nell'eventualità che sia abbia la necessità di utilizzare collegamenti più lunghi tra la batteria e l'inverter, si possono utilizzare cavi con le caratteristiche riportate nella tabella sottostante.

Lunghezza massima	Diametro minimo	Sezione minima
1 metro	1.63mm (14 AWG)	2.08mm ² (14 AWG)

E8 10R-05 1644