

Lunghezza di taglio

## Striscia LED COB 5 metri 6500K 12V 15W/m 1500lm/m IP20



**Codice 927006** Modello LSC12V-6500K



## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

CALCAL FERNOTICITE FEGITACITE			
Tensione d'ingresso	12V DC		
Corrente al metro	1,25A/m		
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C		
Numero di LED	528 LED/m		
Potenza	15W/m		
Collegamento in serie	5m max <b>(*)</b>		
Temperatura di colore	6000K		
Flusso luminoso	1500lm/m		
Efficienza	100lm/W		
Angolo	180°		
CRI	90		
Vita utile	50000h		
Cicli di accensione	25000		
Grado di protezione IP	IP20		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		



<sup>(\*)</sup> Nota: per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.

## **ACCESSORI OPTIONAL**

Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza Massima Collegabile
927050	STS01	Connettore rapido per strisce LED	N/A
927051	WS02	Connettore con cavo per strisce LED	N/A
927052	SWS03	Cavo con connettori di giunzione per strisce LED	N/A
927053	WM04	Cavo connettore maschio DC + fili spelati	N/A
927054	WF05	Cavo connettore femmina DC + fili spelati	N/A
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	10 metri
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED + telecomando	8 metri
927058	DIM-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	20 metri
927060	ALU-PR01	Profilo di alluminio piatto con copertura opaca 2m	N/A
927062	ALU-PR03	Profilo di alluminio angolare con copertura opaca 2m	N/A
927064	ALU-PR04	Profilo di alluminio da incasso con copertura opaca 2m	N/A

NOTA: oltre agli accessori elencati nella Tabella ACCESSORI OPTIONAL, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito www.alcapower.com oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.