

## Striscia LED COB MILKY 20m 6500K 220V 15W/m 1230lm/m




Codice **927031**

Modello **LSC220V20M-6000K**

8059174954567


### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso adattatore	220-230V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Isolamento in classe II <input checked="" type="checkbox"/>
Corrente al metro	0.068A/m
Temperatura di lavoro	-20 ~ 50°C
Numero di LED	432 LED/m
Potenza	15W/m ± 10%
Collegamento in serie	50m max
Temperatura di colore	6500K
Flusso luminoso	1230lm/m
Efficienza	82lm/W ± 10%
Angolo del fascio	180°
CRI	80
Vita utile	20000h
Cicli di accensione	10000
Dimensioni striscia	9.8x4.5x20000mm
Dimensione PCB	8mm
Peso	43g/m



DIMMERABILE

**6500K**



### ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione
927078	CA220V2	Cavo di alimentazione con spina
927079	CA220SW	Cavo spina 1m per strisce LED 220V con interruttore
927065	CLIP220	Clip per il fissaggio della striscia LED
927066	TA220	Cappuccio di terminazione della striscia LED
927067	SIL220	Tubetto di colla siliconica
927068	GIU220	Connettore di giunzione
927072	WI220	Cavetto 12cm per alimentazione

Codice	Modello	Descrizione
927049	ANG220	Connettore di giunzione ad angolo
927080	GIU220N	Connettore di giunzione per strisce LED 220V
927082	FI220R	Cavo di giunzione con 2 connettori
927083	FI220S	Cavo connettore + fili splettati
927059	DIM-L220S	Smart Dimmer 220-240V AC
927081	ALU-PRO5	Profilo Alluminio lineare con copertura opaca - 2m