

Kit d'emergenza 2W 3H per plafoniere e pannelli



8059174957391

Codice **929708**
Modello **EM2W3H**



MODULO DI EMERGENZA

Tensione di ingresso	220-240Vac 50Hz
Tensione di funzionamento	198-264Vac
Potenza assorbita in ingresso	3.5W Max
Corrente assorbita in ingresso	19mA Max
Power factor	0.8
Conessioni	Morsetti push-fit, 0.5~1.5mm ²
Metodo di regolazione uscita	Potenza costante
Potenza di uscita	2.5W Max
Range di tensione in uscita	30~300Vdc
Range di corrente in uscita	8~80mA
Tensione massima a circuito aperto	310Vdc
U-OUT	310Vdc
Immunità a sovratensioni	L-N: 1kV
Grado di protezione	IP20
Soglia di tensione di intervento	144-187Vac
Tempo di intervento	<1s
Autonomia media in emergenza	3 ore
Temperatura di stoccaggio	-20~50°C (RH <75%)
Temperatura operativa	Ta: 0~50°C
Massima temperatura del case	Tc: 75°C
Umidità operativa	<75% (senza condensa)
Altitudine operativa	<3000m

PACCO BATTERIA

Tipo di celle	LiFePO4 18650 3.2V 2000mAh
Numero di celle	2S
Capacità	2000mAh
Tensione	6.4V
Energia	12.8Wh
Tensione di carica	7.3±0.1V
Corrente di carica	250mA max.
Tensione di scarica	5.0-7.2V
Corrente di scarica	450-480mA (3W, 3h)
Tempo di carica	24h
Temperatura operativa in carica	0~65°C
Tempo massimo di stoccaggio	12 mesi (5~25°C)