

Driver LED In 220-240V AC Out 30-42V 200mA 8.4W



8059174955328

Codice **963015**

Modello **DL8-200**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.12A max
Fattore di potenza	≥0.5
Tensione d'uscita a vuoto	56V DC max
Uscita	30-42V DC 200mA
Efficienza a pieno carico	75%
Potenza massima	8.4W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Grado di protezione	IP20
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	70°C
Protezione sovraccarico	Ripristino automatico del funzionamento quando il sovraccarico viene rimosso.
Protezione sovratensione	Ripristino automatico del funzionamento quando la sovratensione viene rimossa.
Protezione cortocircuito	Ripristino automatico del funzionamento quando il cortocircuito viene rimosso.
Protezione surriscaldamento	Ripristino automatico del funzionamento quando la temperatura torna sotto la soglia d'allarme.
Temperatura di stoccaggio	-40°C ~ 80°C
Condizioni ambientali di lavoro	-20°C ~ 45°C / RH 20% ~ RH 90%
Dimensioni	92x36.6x22.5mm
Peso	50g